

**Automatische
transmissievloeistof**

18 maart 2024

Pagina 1 van 16

Voldoet aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie.

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**1.1 Productidentificatie****Productnaam:** Automatische transmissievloeistof**Andere identificatiemiddelen:****Productcode:** 5-0316.**CAS-nummer:** Mengsel**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**

Relevante bekende gebruiksvormen: Hydraulisch smeermiddel

Ontraden gebruik: Ander gebruik dan hierboven beschreven.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Bedrijfsnaam:** Hydraulic Technologies USA LLC**Bedrijfsadres:** 5885 11th Street
Rockford, IL 61109**Bedrijfstelefoonnummer:** (800) 541-1418**Naam van de contactpersoon:** Kantooruren (ma – vr)
8:00 – 17:00 uur (CST)**E-mailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor dit VIB:** Afdeling EH&S. Info@powerteam.com**UITSLUITEND REACH-
vertegenwoordiger (in de EU):** Hydraulic Technologies Netherlands
B.V., Albert Thijsstraat 12, 6471WX
Eygelsheoven, Nederland.**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen****Telefoonnummer voor noodgevallen (inclusief kantooruren):**

INFOTRAC 24-uursnummers in noodgevallen:

VS, Canada, Puerto Rico 800-535-5053,

Internationaal 352-323-3500

**Informatie over het
anti-gifcentrum:** Zie rubriek 16 voor de volledige EU-lijst van vergiftigingscentra.**RUBRIEK 2: GEVARENIDENTIFICATIE****2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Productnaam	GHS-classificatie
Automatische transmissievloeistof	Niet geclassificeerd als gevaarlijk

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering in overeenstemming met Verordening 1272/2008 (CLP)

**Automatische
transmissievloeistof****18 maart 2024****Pagina 2 van 16**

Gevarenpictogrammen: Geen vereist

Signaalwoord: Geen vereist

Gevarenaanduidingen: Geen vereist

Verklaringen over voorzorgsmaatregelen: Geen vereist.

Aanvullende gevarenaanduidingen: Niet bekend

2.3 Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel bevat geen bestanddelen die worden beschouwd als endocriene verstoorders, persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) in niveaus van 0,1% of hoger.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER BESTANDDELEN**3.1 Stoffen:**

Niet van toepassing.

3.2 Mengsel:

Naam van product/ bestanddeel	Identificatiecodes	%	Classificatie 1272/2008/EG	Nanomate- riaalvorm	M-factor	Specifieke concentra- tielimieten (SCL)	Schatting van acute toxiciteit (ATE)
Destillaat, aardolie, waterstofbehandeld zwaar paraffinehoudend	CAS-nummer 64742-54- EG-nr. 265-157-1 REACH-nr. 01-2119484627- 25-XXXX	< 95%	Carc 1B, H350 * Zie Opmerking L	Nr.	1	Geen SCL in bijlage VI	Geen ATE in bijlage VI
Methacrylaat- copolymeer	CAS-nummer n.v.t. EG-nr. n.v.t. REACH-nr. n.v.t.	< 3%	Oogirritatie 2, H319	Nr.	1	Geen SCL in bijlage VI	Geen ATE in bijlage VI
Ethanol, 2,2-iminobis-, N-talk-alkylderivaten	CAS-nummer 61791-44-4 EG-nr. 263-177-5 REACH-nr. n.v.t.	< 0,24%	Acute Tox 4, H302 Huidcorr. 1C, H314 Oogletsel. 1, H318 Aquatisch acuut 1, H400 Aquatisch chronisch 1, H410	Nr.	M=10 Acuut M=1 Chron	Geen SCL in bijlage VI	Oraal ATE: 630 mg/kg

Opmerking L: De indeling als kankerverwekkend hoeft niet van toepassing te zijn als kan worden aangetoond dat de stof minder dan 3% DMSO-extract bevat, zoals gemeten volgens IP 346. Deze olie is door verschillende processen sterk verfijnd om aromaten te verminderen en de prestatiekenmerken te verbeteren. Het voldoet aan de IP-346-criteria van minder dan 3 procent PAH's en wordt door het International Agency for Research on Cancer niet als kankerverwekkend beschouwd.

**Automatische
transmissievloeistof****18 maart 2024****Pagina 3 van 16**

Er zijn geen aanvullende ingrediënten aanwezig die, volgens de huidige kennis van de leverancier en in de toepasselijke concentraties, zijn geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu en daarom in deze rubriek moeten worden gerapporteerd.

Nanovormen aanwezig in product:

Niet bekend

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, indien beschikbaar, staan vermeld in rubriek 8.
Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de hierboven aangegeven H- en P-zinnen.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Oogcontact: Als de ogen geïrriteerd raken, spoelt u ze onmiddellijk met veel lauw water gedurende ten minste 15 minuten. Verwijder contactlenzen zo mogelijk. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.

Huidcontact: Trek verontreinigde schoenen en kleding uit en reinig de betreffende plek(ken) grondig met milde zeep en water of een waterloze handreiniger. Raadpleeg een arts, als er irritatie of roodheid optreedt en aanhoudt. Als het product in of onder de huid of in een deel van het lichaam wordt geïnjecteerd, ongeacht het uiterlijk van de wond of de grootte ervan, moet het individu onmiddellijk worden beoordeeld door een arts (zie Indicatie van onmiddellijke medische hulp hieronder).

Inademing: Eerste hulp is normaal gesproken niet nodig. Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer uit de buurt van de bron van de blootstelling brengen en in een houding brengen die het ademen vergemakkelijkt. Raadpleeg indien nodig onmiddellijk een arts.

Inslikken: Eerste hulp is normaal gesproken niet nodig, maar bij inslikken en symptomen medische hulp inroepen. Geen braken opwekken. Bij bewustzijn kleine hoeveelheden water drinken. Nooit iets via de mond toedienen aan een persoon die bewusteloos is. Een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bij gebruik onder normale omstandigheden wordt niet verwacht dat het een gezondheidsrisico vormt. Het inademen van olienevel of -dampen die bij hoge temperaturen vrijkomen, kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Per ongeluk inslikken kan leiden tot lichte irritatie van het spijsverteringskanaal, misselijkheid en diarree. Langdurig of herhaaldelijk contact kan de huid uitdrogen en irritatie veroorzaken.

4.3 Indicatie van onmiddellijke medische hulp en vereiste speciale behandeling

Als er symptomen worden waargenomen, moet u een arts raadplegen en hem dit VIB overhandigen. Acute inademing van grote hoeveelheden olie beladen materiaal kan ernstige aspiratiepneumonie veroorzaken. Patiënten die deze oliën inademen, moeten worden gevolgd voor de ontwikkeling van sequelae op de lange termijn. Blootstelling door inademing aan olienevels onder de huidige grenswaarden voor blootstelling op het werk zal waarschijnlijk geen longafwijkingen veroorzaken. Bij gebruik van hogedrukapparatuur kan het product onder de huid worden geïnjecteerd. In dat geval moet het slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis worden gestuurd. Wacht niet tot er zich symptomen ontwikkelen. Letsel door injectie van koolwaterstoffen onder hoge druk kan aanzienlijke necrose van het onderliggende weefsel veroorzaken, ondanks een onschadelijk ogende externe wond. Deze letsels vereisen vaak uitgebreid chirurgisch nooddebridement en alle letsels moeten door een specialist worden beoordeeld om de omvang van het letsel te beoordelen. Vroegtijdige chirurgische behandeling binnen de eerste uren kan de uiteindelijke omvang van het letsel aanzienlijk verminderen.

**Automatische
transmissievloeistof****18 maart 2024****Pagina 4 van 16****RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN****5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen: Droge chemicaliën, kooldioxide, schuim of waterspray worden aanbevolen. Water of schuim kan schuimvorming veroorzaken bij materialen die warmer worden dan 100 °C (212 °F). Kooldioxide kan zuurstof verplaatsen. Wees voorzichtig bij het toepassen van kooldioxide in besloten ruimtes.

Ongeschikte blusmiddelen: Het gelijktijdig gebruiken van schuim en water op hetzelfde oppervlak moet worden vermeden, omdat het schuim door water wordt vernietigd.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Dit materiaal kan branden, maar zal niet gemakkelijk ontbranden. Als de container niet goed wordt gekoeld, kan hij barsten bij brand.

Gevaarlijke verbrandingsproducten:

Verbranding kan rook, koolmonoxide en andere producten van onvolledige verbranding produceren. Er kunnen zich ook zwavel-, stikstof- of fosforoxiden vormen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Bij branden die zich niet meer in de eerste fase bevinden, moeten hulpverleners in de onmiddellijke gevarenczone beschermende kleding dragen. Wanneer het potentiële chemische gevaar onbekend is, in gesloten of besloten ruimtes, moet een onafhankelijk ademhalingsstelsel worden gedragen. Draag bovendien andere geschikte beschermingsmiddelen als de omstandigheden dit vereisen (zie rubriek 8). Zet de onmiddellijke gevarenczone af en houd onbevoegd personeel buiten. Stop met morsen/vrijkomen als dit veilig kan worden gedaan. Verplaats onbeschadigde containers uit de onmiddellijke gevarenczone als dit veilig kan worden gedaan. Watersproeien kan nuttig zijn om dampen te minimaliseren of te verspreiden en om personeel te beschermen. Koel apparatuur die aan brand is blootgesteld met water als dit veilig kan worden gedaan. Vermijd het verspreiden van brandende vloeistoffen met water dat voor koeldoeleinden wordt gebruikt.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ONBEDOELDE VRIJGAVE**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusting en noodprocedures****Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Er mogen geen acties worden ondernomen die persoonlijk risico inhouden of zonder passende opleiding. Stop het lek als dat zonder risico kan worden gedaan. Voorkom dat er onnodig en onbeschermd personeel binnenkomt. Elimineer ontstekingsbronnen. Vermijd het inademen van nevel/damp/aerosol/gas/rook. Loop niet door gemorst materiaal. Vermijd contact met ogen, huid en kleding. Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming).

Voor de hulpdiensten

Dit materiaal kan branden, maar zal niet gemakkelijk ontbranden. Houd alle ontstekingsbronnen uit de buurt van gemorste/vrijgegeven stoffen. Blijf tegen de wind in staan en uit de buurt van gemorste/vrijgegeven stoffen. Vermijd direct contact met het materiaal. Bij grote hoeveelheden gemorst materiaal moet u personen in de wind waarschuwen voor het gemorste product/de vrijgekomen vloeistof, de onmiddellijke gevarenczone afzetten en onbevoegd personeel buitenhouden. Draag geschikte beschermingsmiddelen, waaronder ademhalingsbescherming, afhankelijk van de omstandigheden (zie rubriek 8). Zie de rubrieken 2 en 7 voor aanvullende informatie over gevaren en voorzorgsmaatregelen. Zie ook de informatie in "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

6.2 Voorzorgsmaatregelen voor de omgeving

Stop met morsen/vrijkomen als dit veilig kan worden gedaan. Voorkom dat gemorst materiaal in rioleringen, regenwaterafvoeren, andere niet-goedgekeurde afvoersystemen en natuurlijke waterwegen terechtkomt. Gebruik water spaarzaam om milieuvervuiling tot een minimum te beperken en de afvoereisen te verminderen. Als er gemorst wordt op water, moet u de bevoegde autoriteiten op de hoogte brengen en de scheepvaart informeren over het gevaar.

**Automatische
transmissievloeistof****18 maart 2024****Pagina 5 van 16****6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Informeer de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften. Het wordt aanbevolen om gemorste vloeistoffen onmiddellijk op te ruimen. Graaf ver verwijderd van de gemorste stof voor latere terugwinning of verwijdering. Absorbeer gemorst materiaal met onwerkzame bestanddelen, zoals zand of vermiculiet, en plaats het in een geschikte container voor verwijdering. Als de stoffen op water worden gemorst, verwijdert u ze met gepaste methoden (bijv. ontroming, vlottende versperringsgordels of absorberende sokken). In geval van bodemverontreiniging moet verontreinigde grond worden verwijderd voor sanering of verwijdering, in overeenstemming met de lokale voorschriften. De aanbevolen maatregelen zijn gebaseerd op de meest waarschijnlijke morsscenario's voor dit materiaal; de lokale omstandigheden en voorschriften kunnen echter de keuze van de te nemen passende maatregelen beïnvloeden of beperken. Zie rubriek 13 voor informatie over de juiste verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie rubriek 7 voor informatie over veilige hantering.

Zie rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Uit de buurt van vlammen en hete oppervlakken houden. Na hantering grondig wassen. Pas goede persoonlijke hygiënepraktijken toe en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8). Gemorste vloeistoffen veroorzaken zeer gladde oppervlakken. Injectie onder hoge druk van koolwaterstofbrandstoffen, hydraulische oliën of vetten onder de huid kan ernstige gevolgen hebben, ook al zijn er geen symptomen of letsels zichtbaar. Dit kan per ongeluk gebeuren bij het gebruik van hogedrukapparatuur, zoals hogedrukvetspuiten, brandstofinjectieapparaten of door gaatjes in slangen van hydraulische olieapparatuur onder hoge druk. Betreed geen besloten ruimtes, zoals tanks of putten, zonder de juiste toegangsprocedures te volgen. Draag geen verontreinigde kleding of schoenen.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, waaronder alle mogelijke strijdigheden

De verpakking(en) goed gesloten en goed geëtiketteerd houden. Gebruik en bewaar dit materiaal in een koele, droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van warmte en alle ontstekingsbronnen. Alleen in goedgekeurde containers bewaren. Uit de buurt houden van onverenigbaar materiaal (zie rubriek 10). Bescherm de container(s) tegen fysieke schade. "Lege" containers bevatten resten en kunnen gevaarlijk zijn. Deze containers niet onder druk zetten, snijden, lassen, solderen, boren, slijpen of blootstellen aan hitte, vlammen, vonken of andere ontstekingsbronnen. Ze kunnen exploderen en letsel of de dood veroorzaken. "Lege" vaten moeten volledig worden afgetapt, op de juiste wijze worden verzegeld en onmiddellijk naar de leverancier of iemand die vaten reconditioneert worden verzonden. Alle verpakkingen moeten op een milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met de overheidsvoorschriften worden afgevoerd. Raadpleeg de toepasselijke voorschriften en andere referenties met betrekking tot reiniging, reparatie, lassen of andere beoogde werkzaamheden voordat u aan of in tanks werkt waarin dit materiaal zich bevindt of heeft bevonden.

7.3 Specifiek eindgebruik

Afgezien van de in rubriek 1.2 genoemde toepassingen zijn er geen andere specifieke toepassingen voorgeschreven.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**8.1 Controleparameters**

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling:

**Automatische
transmissievloeistof**

18 maart 2024

Pagina 6 van 16

Naam van bestanddeel	CAS-nummer	Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling	Bron
Destillaat, aardolie, waterstofbehandelde zware paraffine (als olienevel)	11138-60-6	Kortetermijnwaarde: 10 mg/m ³ (België, Spanje, VK) 2 mg/m ³ (Denemarken) 5 mg/m ³ (Hongarije) 3 mg/m ³ (Zweden) Langetermijnwaarde: 5 mg/m ³ (Oostenrijk, België, Finland, Ierland, Letland, Spanje, Zwitserland, Nederland, VK) 1 mg/m ³ (Denemarken, Noorwegen, Zweden)	Europa Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Methacrylaat-copolymeer	n.v.t.	Kortetermijnwaarde: Niet bekend Langetermijnwaarde: Niet bekend	Europa Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
Ethanol, 2,2-iminobis-, N-talk-alkylderivaten	61791-44-4	Kortetermijnwaarde: Niet bekend Langetermijnwaarde: Niet bekend	Europa Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Monitoringprocedures: Gebruik de methoden beschreven in de Europese normen.**Afgeleide dosis zonder effect (DNEL, Derived No Effect Level):****Destillaat, aardolie, waterstofbehandeld zwaar paraffinehoudend**

Toepassingsgebied	Blootstellingsroutes	Gezondheidseffect	Waarde
Arbeiders	Inademing	Systemische effecten op lange termijn	2,73 mg/m ³
Arbeiders	Inademing	Lokale effecten op lange termijn	5,58 mg/m ³
Arbeiders	Dermaal	Systemische effecten op lange termijn	0,97 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Algemene bevolking	Oraal	Systemische effecten op lange termijn	0,74 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Methacrylaat-copolymeer

Niet bekend

Ethanol, 2,2-iminobis-, N-talk-alkylderivaten

Niet bekend

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC, Predicted No Effect Concentration):**Destillaat, aardolie, waterstofbehandeld zwaar paraffinehoudend**

Omgeving	Waarde
Zoetwater	Geen gegevens beschikbaar: test technisch niet haalbaar
Zeewater	Geen gegevens beschikbaar: test technisch niet haalbaar
Afvalwaterzuiveringsinstallatie	Geen gegevens beschikbaar: test technisch niet haalbaar
Zoetwatersediment	Geen gegevens beschikbaar: test technisch niet haalbaar
Zeewatersediment	Geen gegevens beschikbaar: test technisch niet haalbaar
Bodem	Geen gegevens beschikbaar: test technisch niet haalbaar
Roofdieren – doorvergiftiging	9,33 mg/kg voedsel

**Automatische
transmissievloeistof**

18 maart 2024

Pagina 7 van 16

Methacrylaat-copolymeer

Niet bekend

Ethanol, 2,2-iminobis-, N-talk-alkylderivaten

Niet bekend

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**Passende technische maatregelen**

Houd de luchtconcentraties zo nodig onder de beroepsmatige blootstellingsnormen met behulp van technische maatregelen. Lokale afzuigventilatie wordt aanbevolen. Er moeten oogspoelstations en douches beschikbaar zijn voor noodgevallen.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

Oog- en gezichtsbescherming: Gewoonlijk niet vereist, maar als uit de risicobeoordeling blijkt dat PBM gepast zijn, moet u een veiligheidsbril of een volledig gelaatsscherm dragen als er spatten kunnen optreden. Gebruik uitrusting voor oogbescherming die is getest en goedgekeurd volgens de toepasselijke overheidsnormen, zoals EN 166(EU).

Huidbescherming:

Handbescherming: Gewoonlijk niet vereist, maar als uit de risicobeoordeling blijkt dat PBM gepast zijn, kunnen handschoenen die zijn goedgekeurd volgens de relevante normen en zijn gemaakt van nitril geschikte chemische bescherming bieden. De geselecteerde veiligheidshandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-richtlijn 89/686/EEG en de daaruit afgeleide norm EN 374.

De geschiktheid en duurzaamheid van een handschoen is afhankelijk van het gebruik, bijv. frequentie en duur van het contact, chemische weerstand van het handschoenmateriaal, handschoendikte, behendigheid. Vraag altijd advies aan de leverancier van de handschoenen. Verontreinigde handschoenen moeten worden vervangen. Persoonlijke hygiëne vormt een essentieel element van effectieve handverzorging. Handschoenen mogen alleen op schone handen worden gedragen. Na het gebruik van handschoenen moeten de handen grondig worden gewassen en gedroogd.

Andere huidbescherming: Zo nodig gebruiken om blootstelling te voorkomen. Werkkleding moet dagelijks worden vervangen. Verontreinigde kleding uittrekken en grondig wassen voordat de kleding opnieuw wordt gebruikt.

Bescherming van de ademhalingswegen: Onder normale gebruiksomstandigheden is ademhalingsbescherming gewoonlijk niet vereist. In overeenstemming met goede industriële hygiënepraktijken moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen om het inademen van materiaal te voorkomen. Als de technische maatregelen de concentraties in de lucht niet handhaven op een niveau dat toereikend is om de gezondheid van de werknemers te beschermen, kiest u ademhalingsbeschermingsapparatuur die geschikt is voor de specifieke gebruiksomstandigheden en voldoet aan de relevante wetgeving. Neem contact op met leveranciers van ademhalingsbeschermingsmiddelen. Wanneer luchtfilterende ademhalingstoestellen geschikt zijn, kiest u een geschikte combinatie van masker en filter. Gebruik ademhalingstoestellen en onderdelen die zijn getest en goedgekeurd volgens de toepasselijke overheidsnormen, zoals CEN (EU).

Wanneer de kans op blootstelling aan lucht boven de blootstellingslimieten ligt, kan een CEN-gecertificeerd luchtzuiverend ademhalingstoestel met R- of P95-filters worden gebruikt. Een ademhalingsbeschermingsprogramma dat voldoet aan de lokale vereisten moet worden gevolgd wanneer de omstandigheden op de werkplek het gebruik van een ademhalingstoestel rechtvaardigen. Luchtzuiverende ademhalingstoestellen bieden beperkte bescherming en mogen niet worden gebruikt in omgevingen die de maximale gebruikskoncentratie overschrijden (zoals voorgeschreven door de regelgeving of de instructies van de fabrikant), in situaties met een zuurstoftekort (minder dan 19,5 procent zuurstof) of onder omstandigheden die onmiddellijk gevaarlijk zijn voor het leven en de gezondheid (IDLH).

Thermische gevaren: Niet bekend.

Beheersing van milieublootstelling: Voorkom verder lekken of morsen indien dit veilig is. Laat het product niet in de riolering terechtkomen. Lozing in het milieu vermijden.

**Automatische
transmissievloeistof**

18 maart 2024

Pagina 8 van 16

RUBRIEK 9: FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand:	Vloeibaar
Kleur:	Rood, transparant
Geur en geurdrempel:	Aardolie
Smeltpunt/vriespunt:	Niet beschikbaar
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	Niet beschikbaar
Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing
Onderste en bovenste explosiegrens:	
Ondergrens(%) :	Niet beschikbaar
Bovengrens(%) :	Niet beschikbaar
Vlampunt:	> 157°C
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur:	Niet beschikbaar
pH:	Niet van toepassing
Kinematische viscositeit:	6,8 - 7,7 cSt bij 100°C; 30,0 - 34,0 cSt @ 40°C
Oplosbaarheid:	Verwaarloosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde):	Niet beschikbaar
Dampspanning:	<1 mm Hg
Dichtheid en/of relatieve dichtheid:	0,85 - 0,86 bij 60°F (15,6°C) (water = 1)
Relatieve dampdichtheid:	>1 (lucht = 1)
Ontledingstemperatuur:	Niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken:	Niet van toepassing

9.2 Overige informatie:

Informatie inzake fysische gevarenklassen:	Niet bekend.
Overige veiligheidskenmerken:	
Bulkdichtheid:	848 - 858 kg/m ³
Verdampingssnelheid (nBuAc=1):	< 1
Percentage vluchtig:	Verwaarloosbaar

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT**10.1 Reactiviteit**

Onder normale opslag- en hanteringsomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties te verwachten.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale opslag- en hanteringsomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale opslag- en hanteringsomstandigheden worden er geen gevaarlijke reacties verwacht.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan ontleding veroorzaken. Vermijd alle mogelijke ontstekingsbronnen

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Materialen die moeten worden vermeden, zijn onder meer sterke oxidatiemiddelen en sterke reductiemiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Niet verwacht onder normale gebruiksomstandigheden.

**Automatische
transmissievloeistof**

18 maart 2024

Pagina 9 van 16

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**11.1 Informatie over toxicologische effecten****Acute toxiciteit:**

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

Naam van product/bestanddeel	Test	Soort	Dosis
Destillaat, aardolie, waterstofbehandeld zwaar paraffinehoudend	LD ₅₀ Oraal LD ₅₀ Dermaal LC ₅₀ Inademing	Rat Konijn Rat	> 5000 mg/kg > 5000 mg/kg 2,18 mg/l lucht 4u
Methacrylaat-copolymeer	LD ₅₀ Oraal LD ₅₀ Dermaal LC ₅₀ Inademing	Rat Konijn Rat	> 2000 mg/kg Niet bekend Niet bekend
Ethanol, 2,2-iminobis-, N-talk-alkylderivaten	LD ₅₀ Oraal LD ₅₀ Dermaal LC ₅₀ Inademing	Rat Konijn Rat	630 mg/kg > 2000 mg/kg > 0,6 mg/L

Huidcorrosie/-irritatie:

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

Ernstig oogletsel/oogirritatie:

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

Mutageniteit in geslachtscellen:

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

Carcinogeniteit:

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

Giftigheid voor de voortplanting:

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

STOT – bij eenmalige blootstelling:

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

STOT – bij herhaalde blootstelling:

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

Gevaar bij inademing:

Voldoet niet aan de classificatiecriteria.

11.2 Informatie over andere gevaren:**Hormoonontregelende eigenschappen:**

Geen van de bestanddelen heeft hormoonontregelende eigenschappen

Informatie over andere gevaren:**RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE****12.1 Toxiciteit:**

Alle onderzoeken naar acute aquatische toxiciteit op monsters van smeermiddelen op basis van oliën tonen acute toxiciteitswaarden van meer dan 100 mg/l voor ongewervelde dieren, algen en vissen. Deze tests werden uitgevoerd op in water ondergebrachte fracties en de resultaten zijn consistent met de voorspelde aquatische toxiciteit van deze stoffen op basis van hun koolwaterstofsamenstellingen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:

De koolwaterstoffen in dit materiaal zijn niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, maar omdat ze door micro-organismen kunnen worden afgebroken, worden ze beschouwd als inherent biologisch afbreekbaar.

**Automatische
transmissievloeistof**

18 maart 2024

Pagina 10 van 16

12.3 Mogelijke bioaccumulatie:

De gemeten Log Kow-waarden voor de koolwaterstofcomponenten van dit materiaal zijn groter dan 5,3 en worden daarom beschouwd als stoffen met mogelijke bioaccumulatie. In de praktijk kunnen metabolische processen de bioconcentratie verminderen.

12.4 Mobiliteit in de bodem:

Vanwege de lage dampdruk van dit materiaal wordt niet verwacht dat verdamping naar lucht een belangrijk proces is.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Deze stof/dit mengsel bevat geen bestanddelen die worden beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) in niveaus van 0,1% of hoger.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet bekend.

12.7 Andere schadelijke effecten:

In water zweeft dit materiaal en verspreidt het zich over het oppervlak met een snelheid die afhankelijk is van de viscositeit. Het belangrijkste bestemmingsproces is naar verwachting de langzame biologische afbraak van afzonderlijke componenten in bodem en sediment.

Naar verwachting geen vermogen om de ozonlaag aan te tasten, vermogen tot vorming van fotochemische ozon of opwarming van de aarde.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**13.1 Afvalverwerkingsmethoden:****Product**

Verwijderen in overeenstemming met alle toepasselijke lokale, nationale en internationale voorschriften. Indien mogelijk terugwinnen of recyclen. Het is de verantwoordelijkheid van de afvalproducent om de toxiciteit en fysische eigenschappen van het gegenereerde materiaal te bepalen om de juiste afvalclassificatie en verwijderingsmethoden te bepalen. Niet in het milieu, in de riolering of in waterlopen terecht laten komen.

Verontreinigde verpakking

Aangezien geleegde containers productresten bevatten, moet u de waarschuwingen op het etiket opvolgen, ook nadat de container is geleegd. Gooi het ongebruikte product weg.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**Internationale voorschriften op het gebied van vervoer****14.1 VN-nummer:**ADR/RID: n.v.t.IMDG: n.v.t.IATA: n.v.t.**14.2 Juiste ladingsnaam:**ADR/RID:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport

IMDG:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport

IATA:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport

14.3 Transportgevarenklasse(n)ADR/RID: n.v.t.IMDG: n.v.t.IATA: n.v.t.**14.4 Verpakkingsgroep**ADR/RID: n.v.t.IMDG: n.v.t.IATA: n.v.t.

**Automatische
transmissievloeistof**

18 maart 2024

Pagina 11 van 16

14.5 Milieugevaren

Mariene verontreiniging: Nr.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet bekend.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II van MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing

Rubriek 15: REGELGEVING**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de vereisten van:
Verordening (EU) 2020/878 van de Europese Commissie (REACH)
Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

EINECS: Alle bestanddelen van dit product staan vermeld op de Europese inventaris van bestaande chemische stoffen

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit product is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

Rubriek 16: OVERIGE INFORMATIE**Volledige lijst met antigifcentra voor rubriek 1.4**

LAND	CONTACTINFORMATIE
Oostenrijk	Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Notruf 0–24 Uhr: 01 406 43 43 Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft) Euro-Notruf: 112 Rettung: 144 Ärztefunkdienst: 141
België	Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/7) *. Indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). Vanuit het Groothertogdom Luxemburg kan het Centrum bereikt worden via het nummer 8002 5500 (gratis 24/7). Poison Control Center c/o Military Hospital Queen Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Brussels Tel (+32) 02 264 96 36 Fax (+32) 02 264 96 46
Bulgarije	ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ Клиника по токсикология Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“ Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно. (Тази информация следва да се посочи в т. 1.4. към ИЛБ)
Kroatië	Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb T 01 2348 342 Telephone no +3851 2348 342
Cyprus	ΔΔΑ 1401 (ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα).

**Automatische
transmissievloeistof****18 maart 2024****Pagina 12 van 16**

Tsjechië	Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1 120 00 Praha 2 Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 Web: www.tis-cz.cz
Denemarken	Bispebjerg hospital bispebjerg bakke 23e, opgang 20 c 2400 kbh nv Telefon: (+45) 8212 1212 e-mail: giftlinjen@regionh.dk
Estland	Poison information telephone number (Mürgistusteabekeskuse number) is nationally 16662, calling from abroad (+372) 7943 794 Hotline 16662 of the Poisoning Information Centre is active 24/7. National poison information centre service in Estonia is accessible at www.16662.ee
Finland	Open 24 hours a day 0800 147 111 (the call is free of charge) 09 471 977 (normal price)
Frankrijk	numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Duitsland	BERLIN Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin CBF, Haus VIII (Wirtschaftsgebäude), UG Hindenburgdamm 30 12203 Berlin Tel. 030 - 192 40 (Notruf) Fax 030 - 450 569 901 mail@giftnotruf.de https://giftnotruf.charite.de BONN Informationszentrale gegen Vergiftungen Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie Zentrum für Kinderheilkunde, Universitätsklinikum Bonn Gebäude 30, ELKI (Eltern-Kind-Zentrum) Venusberg-Campus 1 53127 Bonn Tel. 0228 - 192 40 (Notruf) Tel. 0228 - 287 334 80 (Sekretariat) Fax 0228 - 287 332 78 info@giftzentrale-bonn.de www.giftzentrale-bonn.de ERFURT Giftnotruf Erfurt Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Straße 74 99089 Erfurt Tel. 0361 - 730 730 Fax 0361 - 730 731 7 ggiz@ggiz-erfurt.de www.ggiz-erfurt.de FREIBURG Vergiftungs-Informations-Zentrale Universitätsklinikum Freiburg Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Breisacher Str. 86b 79110 Freiburg Tel. 0761 - 192 40 (Notruf) Fax 0761 - 270 445 70 giftinfo@uniklinik-freiburg.de www.giftberatung.de GÖTTINGEN Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZNord) Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen

**Automatische
transmissievloeistof**
18 maart 2024
Pagina 13 van 16

	Tel. 0551 - 192 40 (Notruf) Fax 0551 - 383 188 1 giznord@giz-nord.de www.giz-nord.de MAINZ Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen (ab dem 1.4.2021 auch zuständig für das Saarland) - Klinische Toxikologie - Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg - Universität Mainz Langenbeckstraße 1 Gebäude 601 55131 Mainz Tel. 06131 - 192 40 (Notruf) Tel. 06131 - 232 466 (Infoline) Fax 06131 - 232 468 mail@giftinfo.uni-mainz.de www.giftinfo.uni-mainz.de MÜNCHEN Giftnotruf München Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik und Poliklinik, rechts der Isar der Technischen Universität München Ismaninger Straße 22, 81675 München Tel. 089 - 192 40 (Notruf) Fax 089 - 414 024 67 tox@lrz.tu-muenchen.de https://toxikologie.mri.tum.de/de/giftnotruf-muenchen				
Griekenland	Poison Information Centre Children's Hospital P&A Kyriakou Athens 11762 Greece Director Dr P. Neou, Emergency number: (0030) 2107793777 Fax: 00302107486114 Email: poison_ic@aglaiakyriakou.gr available for consultation 24 hours/day, to medical professionals and the public				
Hongarije	Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)				
IJsland	Tel: 543 2222 or 112 or 543 1000 OPIÐ Allan sólarhringinn alla daga				
Ierland	National Poisons Information Centre: 353 (1) 809 2166 (8.00 a.m.to 10.00 p.m. 7 days a week). Healthcare Professionals: +353 (1)809 2566 (24-hour service)				
Italië	CAV "Osp. Pediatric Child Jesus" Department of Emergency and DEA Acceptance	Rome	Piazza Sant'Onofrio, 4	00165	06 68593726
	Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	V.le Luigi Pinto, 1	71122	800183459
	Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napels	Via A. Cardarelli, 9	80131	081-5453333
	CAV Polyclinic "Umberto I"	Rome	V.le del Policlinico, 155	161	06-49978000
	CAV Polyclinic "A. Gemelli"	Rome	Largo Agostino Gemelli, 8	168	06-3054343
	Az. Osp. "Careggi" Medical Toxicology Unit	Florence	Largo Brambilla, 3	50134	055-7947819
	CAV National Center for Toxicological Information	Pavia	Via Salvatore Maugeri, 10	27100	0382-24444
	Osp. Niguarda Ca 'Granda	Milaan	Piazza Maggiore Hospital, 3	20162	02-66101029
	Papa Giovanni XXII Hospital	Bergamo	OMS Square, 1	24127	800883300
	Verona Integrated Hospital	Verona	Piazzale Aristide Stefani, 1	37126	800011858

**Automatische
transmissievloeistof**
18 maart 2024
Pagina 14 van 16

Letland	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473. Service is available 24 hours.
Litouwen	+370 (5) 2362052 (free of charge, available 24 hours a day, seven days a week).
Luxemburg	Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7) Si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal). Les citoyens et médecins du Grand-Duché de Luxembourg peuvent appeler le 8002-5500 (gratuit 24/7).
Malta	Ministry for Health 15, Palazzo Castellania, Merchants Street, Valletta, VLT 1171 Telephone 2122 4071
Nederland	UMC Utrecht Heidelberglaan 100 3584 CX Utrecht NVIC: +31 (0)88 755 8000:
Noorwegen	Kontakt Giftinformasjonene hvis uhellet er ute 22 59 13 00 Døgnåpen telefon.
Polen	Bureau for Chemical Substances 30/34 Dowborczykow Street, 90-019 Lodz, Poland +48 42 2538 400 E-mail biuro(at)chemikalia.gov.pl https://www.chemikalia.gov.pl/
Portugal	Centro de Informação Antivenenos – CIAV Em caso de intoxicação, ligue 800 250 250 Morada Instituto Nacional de Emergência Médica Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa Telefone (Secretariado): 213 303 271 Fax: 213 303 275 E-mail: ciav.tox@inem.pt
Roemenië	Phone number: +40 21 599 2300 (information provided in Romanian and English) Emergency phone number: 021 112 (available 24/7)
Slowakije	NATIONAL TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTRE University Hospital Bratislava Limbová 5, 833 05 Bratislava Slovakia +421 2 5477 4166
Slovenië	Phone number: 112
Spanje	National Emergency Telephone Number of Spanish Poison Centre: + 34 91 562 04 20 The information will be provided in Spanish (available 24/7): health personnel & general public (poisoning cases).
Zweden	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre S-171 76 Stockholm SWEDEN När det är akut 112 – Begär Giftinformation

Volledige tekst van de H- en P-zinnen waarnaar onder de rubrieken 2 en 3 wordt verwezen.

Acute tox

Acute toxiciteit

Oogirritatie

Oogirritatie

**Automatische
transmissievloeistof****18 maart 2024****Pagina 15 van 16**

Skin corr	Huidcorrosie
Eye dam	Oogletsel
Carc	Carcinogenisch
Aqua acuut	Gevaarlijk voor het aquatische milieu – aquatisch gevaar op korte termijn (acuut)
Aqua chronisch	Gevaarlijk voor het aquatische milieu – aquatisch gevaar op lange termijn (chronisch)

H302	Schadelijk bij inslikken
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Trainingsadvies: Vóór het gebruik/de hantering van het product moet het huidige VIB zorgvuldig worden gelezen.

Afkortingen en acroniemen:

ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europees)
CAS:	Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society)
CLP:	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.
DNEL:	Derived No Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
EC50:	Half maximale effectieve concentratie
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)
EU:	Europese Unie
GHS:	Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen)
IATA:	International Air Transport Association (Internationale Luchtvaartorganisatie)
IBC:	Internationale bulkcode
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods (Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)
LC50:	Dodelijke concentratie, 50 procent
LD50:	Dodelijke dosis, 50 procent
MARPOL:	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen)
OEL:	Occupational Exposure Level (Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling)
PBT:	Persistent, bio-accumulerend en toxisch
PNEC:	Predicted No Effect Concentration (Voorspelde concentratie zonder effect)
REACH:	Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
SCBA:	Self Contained Breathing Apparatus (Isoleer-adembeschermend toestel)
SCL:	Specific Concentration Limits (Specifieke concentratiegrenzen)
VN:	Verenigde Naties
VPvB:	Very Persistent and very Bioaccumulative (Zeer persistent en zeer bioaccumulerend)
WEL:	Workplace Exposure Limit (Grenzen voor blootstelling op het werk)

Documentgeschiedenis

Datum van uitgifte: 18 maart 2024

DISCLAIMER: Naar ons beste weten is de informatie hierin nauwkeurig. Hydraulic Technologies USA LLC aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie in dit document. De uiteindelijke bepaling van de geschiktheid van elk materiaal is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle materialen kunnen onbekende gevaren inhouden en moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Hoewel hierin bepaalde gevaren worden beschreven, kunnen we niet garanderen dat dit de enige gevaren zijn die bestaan.

