

**Fluido hidráulico resistente
a chamas Flame-Out 220**7 de março
de 2024

Página 1 de 14

Em conformidade com o Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP), conforme alterado pelo Regulamento da Comissão (UE) 2020/878.

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E EMPRESA/EMPREENDIMENTO**1.1 Identificador do produto****Nome do produto:** Fluido hidráulico resistente a chamas Flame-Out 220**Outros meios de identificação:****Código do produto:** 9639, 9640.**Número CAS:** Mistura**1.2 Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos não recomendados:****Usos relevantes identificados:** Lubrificante hidráulico**Usos não recomendados:** Usos diferentes dos descritos acima.**1.3 Detalhes do fornecedor da folha de dados de segurança****Nome da empresa:** Hydraulic Technologies USA LLC**Endereço da empresa:** 5885 11th Street
Rockford, IL 61109**Tel. da empresa:** (800) 541-1418**Nome do contato:** Horário de expediente (seg - sex)
8h – 17h (CST)**E-mail do responsável
por esta FDS:** Departamento de EH&S Info@powerteam.com**Representante ÚNICO REACH
(na UE):** Hydraulic Technologies Netherlands B.V.,
Albert Thijsstraat 12, 6471WX Eygelshoven,
Países Baixos.**1.4 Telefone para emergências****Telefone para emergências (incluindo horário de funcionamento):****Números de emergência 24 horas INFOTRAC:**

EUA, Canadá, Porto Rico 800-535-5053,

Internacional 352-323-3500

**Informações do Centro de
Intoxicação:** Consulte a Seção 16 para obter a lista completa de Centros
de Intoxicação da UE.**SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS****2.1 Classificação da substância ou mistura****Classificação de acordo com o Regulamento (CE) N° 1272/2008 (CLP/GHS)**

Nome do produto	Classificação GHS
Fluido hidráulico resistente a chamas Flame-Out 220	Não classificado como perigoso

2.2 Elementos do rótulo**Rotulagem de acordo com o Regulamento 1272/2008 (CLP)**

	FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA	
Fluido hidráulico resistente a chamas Flame-Out 220	7 de março de 2024	Página 2 de 14

Pictogramas de perigo:	Nenhum obrigatório
Palavra de advertência:	Nenhuma obrigatória
Declarações de perigo:	Nenhuma obrigatória
Declarações de precauções:	Nenhuma obrigatória
Declarações de perigo adicionais:	Desconhecidas

2.3 Outros perigos

Essa substância/mistura não contém componentes considerados disruptores endócrinos, persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT), ou muito persistentes e muito bioacumulativos (mPmB) em níveis de 0,1% ou superiores.

SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES

3.1 Substâncias :
Não aplicável.

3.2 Mistura :

Nome do produto/ ingrediente	Identificadores	%	Classificação 1272/2008/CE	Forma do nanomaterial	Fator M	Limites de conc. específicos (SCL)	Estimativa de toxicidade aguda (ATE)
Óleo de base lubrificante sintético	Nº CAS 11138-60-6 Nº CE 234-392-1 Nº REACH 01-2119498305-31-XXXX	> 94%	Não classificado como perigoso	Não	1	Sem SCL no Anexo VI	Sem ATE no Anexo VI

Nanoformas presentes no produto:
Com base no tamanho de partícula do produto, não há nanoformas presentes.

Não há ingredientes adicionais presentes que, de acordo com o conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, sejam classificados como perigosos para a saúde ou o meio ambiente e, portanto, precisem ser relatados nesta seção.

Os limites de exposição ocupacional, se disponíveis, estão listados na seção 8.

SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Contato com os olhos: Em caso de irritação dos olhos, lave imediatamente com água morna em abundância por pelo menos 15 minutos. Remova lentes de contato, se for fácil fazê-lo. Busque assistência médica se a irritação persistir.

**Fluido hidráulico resistente
a chamas Flame-Out 220**7 de março
de 2024

Página 3 de 14

Contato com a pele: Remova sapatos e roupas contaminados e limpe bem a(s) área(s) afetada(s), lavando com sabão neutro e água ou higienizador para mãos sem água. Se a irritação ou prurido se desenvolver e persistir, busque assistência médica. Se o produto for injetado na pele ou sob a pele, ou em qualquer parte do corpo, independentemente da aparência da lesão ou de seu tamanho, o indivíduo deve ser avaliado imediatamente por um médico (ver Indicação de cuidados médicos imediatos abaixo).

Inalação: Normalmente, não são necessários primeiros socorros. Em caso de dificuldade de respirar, afaste a vítima da fonte de exposição e leve-a para um local com ar fresco em uma posição confortável para respirar. Busque assistência médica imediatamente.

Ingestão: Normalmente, não são necessários primeiros socorros; entretanto, em caso de ingestão e se os sintomas se desenvolverem, busque assistência médica. Não induza o vômito. Se consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Busque assistência médica.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos quanto retardados

Não se espera que seja um risco à saúde quando usado em condições normais. Um risco de aspiração pode estar presente se o óleo for vaporizado sob pressão.

4.3 Indicação de necessidade de cuidados médicos imediatos e tratamento especial

Se algum sintoma for observado, entre em contato com um médico e forneça esta folha de dados de segurança. Aspirações agudas de grandes quantidades de material carregado de óleo podem gerar pneumonia grave por aspiração. Pacientes que aspiram esses óleos devem ser acompanhados para o desenvolvimento de sequelas de longo prazo. É improvável que a exposição por inalação a névoas de óleo abaixo dos limites atuais de exposição no local de trabalho cause anormalidades pulmonares. Ao usar equipamento de alta pressão, pode ocorrer injeção de produto sob a pele. Nesse caso, a vítima deve ser enviada imediatamente para o hospital. Não espere que os sintomas se desenvolvam. Lesões por injeção de hidrocarbonetos em alta pressão podem causar necrose substancial do tecido subjacente, apesar de uma lesão externa aparentemente inofensiva. Essas lesões frequentemente exigem debridamento cirúrgico de emergência extenso, e todas as lesões devem ser avaliadas por um especialista para analisar a extensão da lesão. O tratamento cirúrgico precoce nas primeiras horas pode reduzir significativamente a extensão final da lesão.

SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1 Meios de extinção**

Meios de extinção adequados: Químico seco, dióxido de carbono, espuma ou pulverização de água são recomendados. Água ou espuma pode causar formação de espuma em materiais aquecidos acima de 100 °C/212 °F. O dióxido de carbono pode deslocar o oxigênio. Tenha cuidado ao aplicar dióxido de carbono em espaços confinados.

Meios de extinção inadequados: O uso simultâneo de espuma e água na mesma superfície deve ser evitado, pois a água destrói a espuma.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Esse material pode queimar, mas não se inflama facilmente. Se o recipiente não for resfriado adequadamente, ele pode se romper no calor de um incêndio.

Produtos de combustão perigosa:

A combustão pode gerar fumaça, monóxido de carbono e outros produtos de combustão incompleta. Óxidos de enxofre, nitrogênio ou fósforo também podem ser formados.

5.3 Informações para bombeiros

Para incêndios além do estágio inicial, o pessoal de resposta de emergência na área de risco imediato deve usar roupas de proteção. Quando o perigo químico potencial for desconhecido, em espaços fechados ou confinados, deve-se usar um aparelho respiratório autônomo. Além disso, use outros equipamentos de proteção adequados de acordo com as condições (consulte a Seção 8). Isole a área de risco imediato e mantenha o pessoal não autorizado afastado. Interrompa o derramamento/liberação, caso isso possa ser

feito com segurança. Afaste os recipientes não danificados da área de risco imediato, se isso puder ser feito com segurança. A pulverização de água pode ser útil para minimizar ou dispersar vapores e proteger o pessoal. Resfrie com água o equipamento exposto ao fogo, se isso puder ser feito com segurança. Evite espalhar líquido em chamas com água usada para fins de resfriamento.

SEÇÃO 6: MEDIDAS DE LIBERAÇÃO ACIDENTAL**6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência****Para pessoal não de emergência**

Não se deverá realizar nenhuma ação que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento adequado. Interrompa o vazamento, se for possível fazê-lo sem risco. Impeça a entrada de pessoal desnecessário e desprotegido. Elimine as fontes de ignição. Evite respirar névoa/vapor/aerossol/gás/fumaça. Não passe pelo material derramado. Evite o contato com os olhos, pele e roupas. Use o equipamento de proteção individual recomendado (consulte a Seção 8 Controles de exposição/proteção individual).

Para pessoal de resposta de emergência

Esse material pode queimar, mas não se inflamará prontamente. Mantenha todas as fontes de ignição afastadas do derramamento/liberação. Mantenha-se contra o vento e longe do derramamento/liberação. Evite o contato direto com o material. Em caso de grandes derramamentos, notifique as pessoas que estão a favor do vento a respeito do derramamento/liberação, isole a área de risco imediato e mantenha o pessoal não autorizado afastado. Use equipamento de proteção adequado, incluindo proteção respiratória, conforme as condições justificarem (consulte a Seção 8). Consulte as Seções 2 e 7 para obter informações adicionais sobre riscos e medidas de precaução. Consulte também as informações em "Para pessoal não de emergência".

6.2 Precauções ambientais

Interrompa o derramamento/liberação, caso isso possa ser feito com segurança. Evite que o material derramado entre em esgotos, bueiros, outros sistemas de drenagem não autorizados e vias aquáticas naturais. Use água com moderação para minimizar a contaminação ambiental e reduzir os requisitos de descarte. Em caso de derramamento na água, notifique as devidas autoridades e informe à autoridade responsável pela navegação a respeito de qualquer perigo.

6.3 Métodos e materiais para contenção e limpeza

Notifique as autoridades relevantes de acordo com todos os regulamentos aplicáveis. Recomenda-se a limpeza imediata de todos os derramamentos. Escave o dique muito à frente do derramamento para recuperação ou descarte posterior. Absorva o derramamento com material inerte, como areia ou vermiculita, e coloque em um recipiente adequado para descarte. Se derramado em água, remova com métodos adequados (por exemplo, escumação, lanças ou absorventes). Em caso de contaminação do solo, remova o solo contaminado para remediação ou descarte, de acordo com as regulamentações locais. As medidas recomendadas são baseadas nas situações de derramamento mais prováveis para esse material; entretanto, as condições e regulamentações locais podem influenciar ou limitar a escolha das ações adequadas a serem tomadas. Consulte a Seção 13 para obter informações sobre o descarte adequado.

6.4 Referência a outras seções

Consulte a Seção 1 para obter informações de contato de emergência.

Consulte a Seção 7 para obter informações sobre manuseio seguro.

Consulte a Seção 8 para obter informações sobre equipamentos de proteção individual.

Consulte a Seção 13 para obter informações sobre descarte.

SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**7.1 Precauções para o manuseio seguro**

Mantenha afastado de chamas e superfícies quentes. Lave bem após o manuseio. Use boas práticas de higiene pessoal e equipamentos de proteção individual adequados (consulte a Seção 8). Derramamentos geram superfícies muito escorregadias. A injeção de alta pressão de combustíveis hidrocarbonetos, óleos hidráulicos ou graxas sob a pele pode ter consequências graves, mesmo que nenhum sintoma ou lesão esteja aparente. Isso pode ocorrer acidentalmente ao se usar equipamentos de alta pressão, como pistolas

**Fluido hidráulico resistente
a chamas Flame-Out 220****7 de março
de 2024****Página 5 de 14**

de graxa de alta pressão, aparelhos de injeção de combustível ou em caso de furos que vazam em tubos de equipamentos de óleo hidráulico de alta pressão. Não entre em espaços confinados, como tanques ou fossos, sem seguir os procedimentos de entrada adequados. Não use roupas ou calçados contaminados.

7.2 Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Mantenha o(s) recipiente(s) firmemente fechado(s) e devidamente rotulado(s). Use e armazene esse material em uma área fresca, seca e bem-ventilada, longe do calor e de todas as fontes de ignição. Armazene somente em recipientes aprovados. Mantenha afastado de qualquer material incompatível (consulte a Seção 10). Proteja o(s) recipiente(s) contra danos físicos. Os recipientes "vazios" retêm resíduos e podem ser perigosos. Não pressurize, corte, solde, perfure, esmerilhe ou exponha esses recipientes a calor, chama, faíscas ou outras fontes de ignição. Eles podem explodir e causar lesões ou óbito. Os tambores "vazios" devem ser completamente drenados, devidamente fechados e enviados prontamente para o fornecedor ou um recondicionador de tambores.

Todos os recipientes devem ser descartados de maneira ecologicamente segura e de acordo com as regulamentações públicas. Antes de trabalhar sobre ou dentro de tanques que contenham ou tenham contido esse material, consulte os regulamentos adequados e outras referências relativas à limpeza, reparo, soldagem ou outras operações contempladas.

7.3 Usos finais específicos:

Além dos usos mencionados na seção 1.2, não são estipulados outros usos específicos.

SEÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL**8.1 Parâmetros de controle**

Valores-limite de exposição ocupacional:

Nome do ingrediente	Número CAS	Limites de exposição ocupacional	Fonte
Óleo de base lubrificante sintético (como névoa de óleo)	11138-60-6	Valor de curto prazo: 10 mg/m ³ (Bélgica, Espanha, Reino Unido) 2 mg/m ³ (Dinamarca) 5 mg/m ³ (Hungria) 3 mg/m ³ (Suécia) Valor de longo prazo: 5 mg/m ³ (Áustria, Bélgica, Finlândia, Irlanda, Letônia, Espanha, Suíça, Países Baixos, Reino Unido) 1 mg/m ³ (Dinamarca, Noruega, Suécia)	Europa. Valores-limite de exposição ocupacional

Procedimentos de monitoramento: Use os métodos descritos nas normas europeias.

Nível sem efeito derivado (DNEL):

Destilados (petróleo), parafínico pesado desencerado com solvente

Nenhum perigo identificado

Concentração sem efeito previsto (PNEC):

Destilados (petróleo), parafínicos pesados desencerados com solvente

Nenhum perigo identificado

8.2 Controles de exposição

**Fluido hidráulico resistente
a chamas Flame-Out 220**7 de março
de 2024

Página 6 de 14

Medidas de engenharia adequadas

Mantenha as concentrações no ar abaixo dos padrões de exposição ocupacional usando controles de engenharia, se necessário. Recomenda-se ventilação de exaustão local. Estação de lavagem de olhos e chuveiros devem estar disponíveis para uso de emergência.

Medidas de proteção individual, como equipamento de proteção individual:

Proteção ocular e facial: Nenhuma normalmente necessária; no entanto, se a avaliação de risco mostrar que o EPI é adequado, use óculos de segurança ou proteção facial completa se houver probabilidade de respingos. Use equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas públicas adequadas, como a EN 166 (UE).

Proteção da pele:

Proteção das mãos: Nenhuma normalmente necessária; no entanto, se a avaliação de risco mostrar que o EPI é adequado, luvas feitas de nitrilo e aprovadas de acordo com as normas relevantes podem fornecer proteção química adequada. As luvas de proteção selecionadas precisam cumprir as especificações da Diretiva da UE 89/686/CEE e da norma EN 374 derivada dela.

A adequação e durabilidade de uma luva depende do uso; por exemplo, frequência e duração do contato, resistência química do material da luva, espessura da luva, destreza. Sempre busque a assessoria de fornecedores de luvas. Luvas contaminadas devem ser substituídas. A higiene pessoal é um elemento crucial para o cuidado eficaz com as mãos. Use luvas somente com as mãos limpas. Depois de usar as luvas, lave e seque bem as mãos.

Outras proteções para a pele: Use conforme necessário para evitar exposição. As roupas de trabalho devem ser trocadas diariamente. Roupas contaminadas devem ser retiradas e lavadas cuidadosamente antes de serem reutilizadas.

Proteção respiratória: Normalmente, não é necessária proteção respiratória em condições normais de uso. De acordo com as boas práticas de higiene industrial, devem ser tomadas precauções para evitar respirar o material. Se os controles de engenharia não mantiverem as concentrações no ar em um nível que seja adequado para proteger a saúde do trabalhador, selecione equipamentos de proteção respiratória adequados para as condições específicas de uso e que cumpram a legislação relevante. Verifique com os fornecedores de equipamento de proteção respiratória. Quando respiradores com filtro de ar forem adequados, selecione uma combinação apropriada de máscara e filtro. Use respiradores e componentes testados e aprovados de acordo com as devidas normas governamentais, como CEN (UE).

Quando houver potencial de exposição no ar acima dos limites de exposição, pode-se usar respirador com purificação de ar certificado pelo CEN equipado com filtros R ou P95. Um programa de proteção respiratória que atenda aos requisitos locais deve ser seguido sempre que as condições do local de trabalho exigirem o uso de um respirador. Respiradores com purificação de ar fornecem proteção limitada e não podem ser usados em atmosferas que excedam a concentração máxima de uso (conforme orientado pela regulamentação ou pelas instruções do fabricante), em situações de deficiência de oxigênio (abaixo de 19,5%) ou em condições que representem risco imediato à vida e à saúde (IDLH).

Perigos térmicos: Nenhum conhecido.

Controles de exposição ambiental: Evite a continuação do vazamento ou derramamento, se for seguro fazê-lo. Não permita que o produto entre em ralos. É necessário evitar a liberação no meio ambiente.

SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas básicas**

Estado físico:	Líquido
Cor:	Âmbar, transparente
Odor e limiar de odor:	Petróleo
Ponto de fusão/ponto de solidificação:	Não disponível

**Fluido hidráulico resistente
a chamas Flame-Out 220**7 de março
de 2024

Página 7 de 14

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição:	Não disponível
Inflamabilidade:	Não aplicável
Limite explosivo inferior e superior:	
Inferior (%):	Não disponível
Superior (%):	Não disponível
Ponto de fulgor:	> 260 °C (Método de teste: Cleveland Open Cup (COC),
Temperatura de autoignição:	Não disponível
Temperatura de decomposição:	Não disponível
pH:	Não aplicável
Viscosidade cinemática:	10 - 15 cSt a 100 °C; 41 - 75 cSt a 40 °C
Solubilidade:	Insolúvel
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor log):	Não disponível
Pressão de vapor:	< 1 mm Hg
Densidade e/ou densidade relativa:	0,919 a 20 °C
Densidade relativa do vapor:	> 1 (ar=1)
Temperatura de decomposição:	Não disponível
Características das partículas:	Não aplicável
Densidade a granel:	7,65 lb/gal
Ponto de fluidez:	< -20 °C

9.2 Outras informações:

Informações relativas às classes de perigo físico:	Nenhuma conhecida.
Outras características de segurança:	Nenhuma conhecida.

SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE**10.1 Reatividade**

Nenhuma reação perigosa prevista em condições normais de armazenamento e manuseio.

10.2 Estabilidade química

Estável em condições normais de armazenamento e manuseio.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não se espera nenhuma reação perigosa em condições normais de armazenamento e manuseio.

10.4 Condições a evitar

A exposição prolongada a altas temperaturas pode causar decomposição. Evite todas as possíveis fontes de ignição

10.5 Materiais incompatíveis

Entre os materiais a serem evitados estão agentes oxidantes e agentes redutores fortes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Não esperados em condições normais de uso.

SEÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**11.1 Informações sobre efeitos toxicológicos**

Toxicidade aguda: Não atende aos critérios de classificação.

**Fluido hidráulico resistente
a chamas Flame-Out 220**7 de março
de 2024

Página 8 de 14

Nome do produto/ingrediente	Teste	Espécie	Dose
Óleo de base lubrificante sintético	LD ₅₀ Oral LD ₅₀ Dérmico LC ₅₀ Inalação	Rato Coelho Rato	> 2.000 mg/kg > 2.000 mg/kg > 5,1 mg/L (4h)

Corrosão/irritação cutânea: Não atende aos critérios de classificação.

Danos/irritação ocular grave: Não atende aos critérios de classificação.

Sensibilização respiratória ou cutânea: Não atende aos critérios de classificação.

Mutagenicidade de células germinativas: Não atende aos critérios de classificação.

Carcinogenicidade: Não atende aos critérios de classificação.

Toxicidade reprodutiva: Não atende aos critérios de classificação.

STOT – Exposição única: Não atende aos critérios de classificação.

STOT – Exposição repetida: Não atende aos critérios de classificação.

Perigo de aspiração: Não atende aos critérios de classificação.

11.2 Informações sobre outros perigos:

Propriedades de perturbação endócrina: Nenhum dos componentes tem propriedades de perturbação endócrina

Informações sobre outros perigos: Um risco de aspiração pode estar presente se o óleo for vaporizado sob pressão.

SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**12.1 Toxicidade:**

Nome da substância	Toxicidade para peixes/outras invertebrados aquáticos
Óleo de base lubrificante sintético	Peixe LL50 – Danio rerio: > 10.000 mg/L 96h Invertebrados EL50 Daphnia magna > 100 mg/L 48h Algas EL50 - Pseudokirchneriella subcapitata: > 100 mg/L 72 h

12.2 Persistência e degradabilidade:

Os óleos de base sintética não são considerados prontamente biodegradáveis, mas podem ser inerentemente biodegradáveis. Espera-se que se biodegradem completamente ao longo de períodos de tempo prolongado.

12.3 Potencial de bioacumulação:

Não se espera bioacumulação.

12.4 Mobilidade no solo:

Não se espera que a volatilização para o ar seja um processo fatal considerável, devido à baixa pressão de vapor desse material.

12.5 Resultados da avaliação de PBT e mPmB:

Essa substância/mistura não contém componentes considerados persistentes, bioacumulativos e tóxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulativos (mPmB) em níveis de 0,1% ou mais.

	FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA	
Fluido hidráulico resistente a chamas Flame-Out 220	7 de março de 2024	Página 9 de 14

12.6 Propriedades de perturbação endócrina

Nenhuma conhecida.

12.7 Outros efeitos adversos:

Na água, esse material flutuará e se espalhará sobre a superfície a uma taxa dependente da viscosidade. Espera-se que o principal processo de destino seja a biodegradação lenta de componentes individuais no solo e no sedimento.

SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES DE DESCARTE

13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

Produto

Descarte de acordo com todas as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis. Recupere ou recicle, se possível. É responsabilidade do gerador de resíduos determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado para determinar a classificação adequada de resíduos e os métodos de descarte. Não descarte no meio ambiente, ralos ou cursos de água.

Embalagens contaminadas

Como os recipientes esvaziados retêm resíduos de produto, siga as advertências da etiqueta mesmo após o recipiente ser esvaziado. Descarte como produto não usado.

SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

Regulamentação de transporte internacional

14.1 Número ONU:

ADR/RID: n/a

IMDG: n/a

IATA: n/a

14.2 Nome correto para envio:

ADR/RID: Não classificado como perigoso para transporte

IMDG: Não classificado como perigoso para transporte

IATA: Não classificado como perigoso para transporte

14.3 Classe(s) de perigo de transporte

ADR/RID: n/a

IMDG: n/a

IATA: n/a

14.4 Grupo de embalagem

ADR/RID: n/a

IMDG: n/a

IATA: n/a

14.5 Perigo ambiental

Poluente marinho: Não

14.6 Precauções especiais para o usuário

Nenhuma conhecida.

14.7 Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL e o Código IBC

Não aplicável

Seção 15: INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS

15.1 Regulamentações/legislação de segurança, saúde e meio ambiente específicas para a substância ou mistura

Esta folha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos de:
Regulamento da Comissão Europeia (UE) 2020/878 (REACH)

**Fluido hidráulico resistente
a chamas Flame-Out 220**7 de março
de 2024

Página 10 de 14

Regulamento da UE (CE) Nº 1272/2008 (CLP)

EINECS: Todos os componentes desse produto estão listados no Inventário Europeu de Substâncias Químicas Existentes

15.2 Avaliação de segurança química

Para esse produto, não foi realizada uma avaliação de segurança química.

Seção 16: OUTRAS INFORMAÇÕES**Lista completa de Centros de Intoxicação para a Seção 1.4**

PAÍS	INFORMAÇÕES DE CONTATO
Áustria	Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Notruf 0–24 Uhr: 01 406 43 43 Bürozeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, Tel.: 01 406 68 98 (keine medizinische Auskunft) Euro-Notruf: 112 Rettung: 144 Ärztefunkdienst: 141
Bélgica	Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/7) *. Indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). Vanuit het Groothertogdom Luxemburg kan het Centrum bereikt worden via het nummer 8002 5500 (gratis 24/7). Poison Control Center c/o Military Hospital Queen Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Brussels Tel (+32) 02 264 96 36 Fax (+32) 02 264 96 46
Bulgária	ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ Клиника по токсикология Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“ Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно. (Тази информация следва да се посочи в т. 1.4. към ИЛБ)
Croácia	Ksaverska cesta 2, 10000 Zagreb T 01 2348 342 Telephone no +3851 2348 342
Chipre	ΔΔΑ 1401 (ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα).
República Tcheca	Toxikologické informační středisko Na Bojišti 1 120 00 Praha 2 Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 Web: www.tis-cz.cz
Dinamarca	Bispebjerg hospital bispebjerg bakke 23e, opgang 20 c 2400 kbh nv Telefon: (+45) 8212 1212 e-mail: giftlinjen@regionh.dk
Estônia	Poison information telephone number (Mürgistusteabekeskuse number) is nationally 16662, calling from abroad (+372) 7943 794 Hotline 16662 of the Poisoning Information Centre is active 24/7. National poison information centre service in Estonia is accessible at www.16662.ee
Finlândia	Open 24 hours a day 0800 147 111 (the call is free of charge) 09 471 977 (normal price)

**Fluido hidráulico resistente
a chamas Flame-Out 220****7 de março
de 2024****Página 11 de 14**

França	numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59 Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Alemanha	BERLIN Giftnotruf der Charité Universitätsmedizin Berlin CBF, Haus VIII (Wirtschaftsgebäude), UG Hindenburgdamm 30 12203 Berlin Tel. 030 - 192 40 (Notruf) Fax 030 - 450 569 901 mail@giftnotruf.de https://giftnotruf.charite.de BONN Informationszentrale gegen Vergiftungen Klinik und Poliklinik für Allgemeine Pädiatrie Zentrum für Kinderheilkunde, Universitätsklinikum Bonn Gebäude 30, ELKI (Eltern-Kind-Zentrum) Venusberg-Campus 1 53127 Bonn Tel. 0228 - 192 40 (Notruf) Tel. 0228 - 287 334 80 (Sekretariat) Fax 0228 - 287 332 78 info@giftzentrale-bonn.de www.giftzentrale-bonn.de ERFURT Giftnotruf Erfurt Gemeinsames Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Straße 74 99089 Erfurt Tel. 0361 - 730 730 Fax 0361 - 730 731 7 ggiz@ggiz-erfurt.de www.ggiz-erfurt.de FREIBURG Vergiftungs-Informations-Zentrale Universitätsklinikum Freiburg Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Breisacher Str. 86b 79110 Freiburg Tel. 0761 - 192 40 (Notruf) Fax 0761 - 270 445 70 giftinfo@uniklinik-freiburg.de www.giftberatung.de GÖTTINGEN Giftinformationszentrum-Nord der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GIZNord) Universitätsmedizin Göttingen - Georg-August-Universität Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen Tel. 0551 - 192 40 (Notruf) Fax 0551 - 383 188 1 giznord@giz-nord.de www.giz-nord.de MAINZ Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen (ab dem 1.4.2021 auch zuständig für das Saarland) - Klinische Toxikologie - Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Langenbeckstraße 1 Gebäude 601 55131 Mainz Tel. 06131 - 192 40 (Notruf) Tel. 06131 - 232 466 (Infoline) Fax 06131 - 232 468 mail@giftinfo.uni-mainz.de www.giftinfo.uni-mainz.de

**Fluido hidráulico resistente
a chamas Flame-Out 220**
**7 de março
de 2024**
Página 12 de 14

	MÜNCHEN Giftnotruf München Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik und Poliklinik, rechts der Isar der Technischen Universität München Ismaninger Straße 22, 81675 München Tel. 089 - 192 40 (Notruf) Fax 089 - 414 024 67 tox@lrz.tu-muenchen.de https://toxikologie.mri.tum.de/de/giftnotruf-muenchen				
Grécia	Poison Information Centre Children's Hospital P&A Kyriakou Athens 11762 Greece Director Dr P. Neou, Emergency number: (0030) 2107793777 Fax: 00302107486114 Email: poison_ic@aglaiakyriakou.gr available for consultation 24 hours/day, to medical professionals and the public				
Hungria	Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)				
Islândia	Tel: 543 2222 or 112 or 543 1000 OPIÐ Allan sólarhringinn alla daga				
Irlanda	National Poisons Information Centre: 353 (1) 809 2166 (8.00 a.m.to 10.00 p.m. 7 days a week). Healthcare Professionals: +353 (1)809 2566 (24-hour service)				
Itália	CAV "Osp. Pediatric Child Jesus "Department of Emergency and DEA Acceptance	Roma	Piazza Sant'Onofrio, 4	00165	06 68593726
	Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	V.le Luigi Pinto, 1	71122	800183459
	Az. Osp. "A. Cardarelli"	Nápoles	Via A. Cardarelli, 9	80131	081-5453333
	CAV Polyclinic "Umberto I"	Roma	V.le del Policlinico, 155	161	06-49978000
	CAV Polyclinic "A. Gemelli"	Roma	Largo Agostino Gemelli, 8	168	06-3054343
	Az. Osp. "Careggi" Medical Toxicology Unit	Florença	Largo Brambilla, 3	50134	055-7947819
	CAV National Center for Toxicological Information	Pavia	Via Salvatore Maugeri, 10	27100	0382-24444
	Osp. Niguarda Ca 'Granda	Milão	Piazza Maggiore Hospital, 3	20162	02-66101029
	Papa Giovanni XXII Hospital	Bérgamo	OMS Square, 1	24127	800883300
	Verona Integrated Hospital	Verona	Piazzale Aristide Stefani, 1	37126	800011858
Letônia	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, phone number: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473. Service is available 24 hours.				
Lituânia	+370 (5) 2362052 (free of charge, available 24 hours a day, seven days a week).				
Luxemburgo	Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7) Si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal). Les citoyens et médecins du Grand-Duché de Luxembourg peuvent appeler le 8002-5500 (gratuit 24/7).				
Malta	Ministry for Health 15, Palazzo Castellania, Merchants Street, Valletta, VLT 1171 Telephone 2122 4071				

	FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA	
Fluido hidráulico resistente a chamas Flame-Out 220	7 de março de 2024	Página 13 de 14

Países Baixos	UMC Utrecht Heidelberglaan 100 3584 CX Utrecht NVIC: +31 (0)88 755 8000:
Noruega	Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute 22 59 13 00 Døgnåpen telefon.
Polônia	Bureau for Chemical Substances 30/34 Dowborczykow Street, 90-019 Lodz, Poland +48 42 2538 400 E-mail biuro(at)chemikalia.gov.pl https://www.chemikalia.gov.pl/
Portugal	Centro de Informação Antivenenos – CIAV Em caso de intoxicação, ligue 800 250 250 Morada Instituto Nacional de Emergência Médica Rua Almirante Barroso, 36 1000-013 Lisboa Telefone (Secretariado): 213 303 271 Fax: 213 303 275 E-mail: ciav.tox@inem.pt
Romênia	Phone number: +40 21 599 2300 (information provided in Romanian and English) Emergency phone number: 021 112 (available 24/7)
Eslováquia	NATIONAL TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTRE University Hospital Bratislava Limbová 5, 833 05 Bratislava Slovakia +421 2 5477 4166
Eslovênia	Phone number: 112
Espanha	National Emergency Telephone Number of Spanish Poison Centre: + 34 91 562 04 20 The information will be provided in Spanish (available 24/7): health personnel & general public (poisoning cases).
Suécia	Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre S-171 76 Stockholm SWEDEN När det är akut 112 – Begär Giftinformation

Recomendação de treinamento: Antes de usar/manusear o produto, leia atentamente esta FDS.

Abreviaturas e siglas:

ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
CAS:	Chemical Abstracts Service (divisão da American Chemical Society)
CLP:	Regulamento (CE) Nº 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas.
DNEL:	Nível derivado sem efeito
EC50:	Meia concentração efetiva máxima
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
UE:	União Europeia
GHS:	Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Substâncias Químicas
IATA:	International Air Transport Association
IBC:	International Bulk Code

	FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA	
Fluido hidráulico resistente a chamas Flame-Out 220	7 de março de 2024	Página 14 de 14

IMDG:	Código Marítimo Internacional para Mercadorias Perigosas
LC50:	Concentração letal, 50%
LD50:	Dose letal, 50%
MARPOL:	Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição a partir de Navios
OEL:	Nível de exposição ocupacional
PBT:	Persistente, bioacumulativo e tóxico
PNEC:	Sem nível de efeito previsto
REACH:	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
SCBA:	Aparelhagem de respiração autônoma
SCL:	Limites de concentração específicos
ONU:	Organização das Nações Unidas
MPmB:	Muito persistente e muito bioacumulativo
WEL:	Limite de exposição ocupacional

Histórico do documento

Data de publicação: 7 de março de 2024

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Na medida de nosso conhecimento, as informações aqui contidas são precisas. No entanto, a Hydraulic Technologies USA LLC não assume qualquer responsabilidade pela precisão ou integridade das informações aqui contidas. A determinação final da adequação de qualquer material é de exclusiva responsabilidade do usuário. Todos os materiais podem apresentar riscos desconhecidos e devem ser usados com cautela. Embora determinados perigos sejam descritos aqui, não podemos garantir que sejam os únicos perigos existentes.